

# サムライン フィルター

## SOME LINE FILTER



1枚のフィルターが12層になった

ハイスペッククラフトフィルター

高い防炎能力!!

あらゆる塗装ブースの塗料ミスト捕集用  
防炎排気フィルターとして使用可能です

**サムラインフィルターの特徴**  
サムラインフィルターは特殊な防炎処理を施した紙を原料とし、業界初の12層で1枚に構成された国内生産フィルターです。オーバースプレーされた噴霧塗料はフィルターの全面積で98%吸収されますので、塗装室に塗料がこもるといった欠点を完全に解決致します。

**SOME LINE FILTER S**

### サムライン フィルターS スタンダード

防炎クラフト紙  
12枚

断面

製品外観・構造断面

外観

製品仕様	寸法(mm) W×H×D	試験風速 m / sec	圧損 Pa	捕集効率 噴霧塗料	保持容量 g / ml
	510 × 510 × 26 (12層)	0.5	6.9	98%	3400g
		1.0	29.4		
		1.5	68.6		
		2.0	134.3		
2.5	229.3				

  

捕集効率・保持容量	塗料種類	捕集効率	保持容量 g / ml
	ラッカー	88% ~ 90%	1100g
	自然乾燥塗料	96% ~ 98%	2950g
	水性塗料	95% ~ 98%	3780g
プライマー	93% ~ 96%	5800g	

\*弊社姉妹品のサムラインフィルター-Xに比べ捕集効率が落ちる分使用時間が長くなります。

**SOME LINE FILTER X**

### サムライン フィルターX 密度勾配付

防炎クラフト紙(粗)11枚  
防炎クラフト紙(密)1枚

断面

製品外観・構造断面

裏面

製品仕様	寸法(mm) W×H×D	試験風速 m / sec	圧損 Pa	捕集効率 噴霧塗料	保持容量 g / ml
	510 × 510 × 26 (12層)	0.5	25.5	99%	3270g
		1.0	100.0		
		1.5	229.3		
		2.0	390.0		
2.5	412.6				

  

捕集効率・保持容量	塗料種類	捕集効率	保持容量 g / ml
	ラッカー	90% ~ 93%	1000g
	自然乾燥塗料	97% ~ 99%	2800g
	水性塗料	95% ~ 98%	3680g
プライマー	94% ~ 97%	5600g	

\*弊社姉妹品のサムラインフィルター-Sに比べ捕集効率が低い分使用時間は短くなります。



フィルター総合商社  
株式会社 テシオン

〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町3-756-1  
TEL.048-661-7770  
HP <http://www.teshion.com> FAX 048-661-7772